

ZS-03 阻水性测试仪

ZS-03 阻水性测试仪适用于测试直接接触创面的任何形状、形态或规格的创可贴、绷带、医用胶带等材料的阻水性能。是各质检机构、研究机构及各大企业首选专业阻水性能测试仪。

产品特征

- 7 寸触控彩色触摸屏，电子智能控制
- 分级权限管理，数据统计及审计功能满足行业要求
- 内置微型打印机
- 具有数据存储功能，可以存储 500 组数据
- 全自动操作，自动抽水实验



测试标准

YY 0471.3 《接触性创面辅料试验方法第三部分：阻水性》

技术指标

指标	参数
静水压	500 mm
有效测试直径	50 mm
开关控制	电磁阀
耐压时间	0 ~ 99.99 min
外观尺寸	400mm(L) × 300mm(B) × 700mm(H)
重量	12 kg
工作温度	15°C ~ 50°C
相对湿度	最高 80%，无凝露
电源	AC 220 V 50 Hz

产品配置

标准配置：主机、微型打印机

注：赛成仪器始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知，您可登录 www.cscii.com 获取最新信息。本公司保留修改权与最终解释权。

